



APARELHO SEMI-AUTOMÁTICO 350A MODULAR

Aparelho Semi-automático 350A modular CHEMITOOL é indicado para usar na construção naval, fabrico de estruturas e maquinaria e produção de tubagens.

- ✓ Alto ciclo de trabalho
- ✓ Velocidade estável de alimentação do fio
- ✓ Bom arco e pouco respingo
- ✓ Operação estável e contínua



Ø 1.0/1.2



REGULADO
R
VELOCIDA



TRIFÁSICO



VENTILAD



PROTEÇÃ
O



EFICIÊNCI
A



POUCO
RÚIDO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	Trifásico 380V ±15%
Frequência	50/60 Hz
Corrente de entrada	21,1 A
Corrente de saída	50 – 350A
Tensão de saída	16,5 - 34A
Ciclo de trabalho	60 %
Fator de potência	0,93
Eficiência	85%
Velocidade de alimentação do fio	3 - 18 m/min
Tempo de descida	1,0 ± 0,5 segundos
Diâmetro do fio	Ø 1,0/1,2 mm
Isolamento térmico	F
Classe de proteção	IP21
Espessura de chapa	Acima de 1.0 mm
Cabo de saída	Acima de 35 mm ²
Peso	35 kg

SAP	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EAN
CHMIG-350F	Aparelho semi-automático 350A	780 x 290 x 530 mm	5608907615614

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.