



APARELHO SEMI-AUTOMÁTICO 500A MODULAR

Aparelho Semi-automático 500A modular CHEMITOOL é indicado para usar na construção naval, fabrico de estruturas e maquinaria e produção de tubagens.

- ✓ Alto ciclo de trabalho
- ✓ Velocidade estável de alimentação do fio
- ✓ Bom arco e pouco respingo
- ✓ Operação estável e contínua
- ✓ Com sistema de refrigeração



SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO



INVERTER



Ø



REGULADO
R
VELOCIDADE



TRIFÁSICO



VENTILADO



PROTEÇÃO



EFICIÊNCIA



POUCO
RÚIDO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	Trifásico 380V ±15%
Frequência	50/60 Hz
Corrente de entrada	33 A
Capacidade da fonte de alimentação nominal	19 Kva
Capacidade do fusível recomendado	60A
Intervalo de ajuste da corrente de soldadura	60 - 500A
Intervalo de ajuste da voltagem de soldadura	17 - 39V
Tensão em vazio	75V
Intervalo de ajuste da velocidade de alimentação	1,5 – 1,6 m/min
Diâmetro do fio de soldadura	Ø 1,0/1,2/1,6 mm
Ciclo de trabalho	60%
Eficiência	89%
Fator de potência	0,95
Isolamento térmico	F
Classe de proteção	IP23
Peso	67 kg

SAP	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EAN
CHMIG-500R	Aparelho semi-automático 500A	780 x 390 x 640 mm	5604630056236

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.