SECAGEM RÁPIDA

INTERIOR/EXTERIOR

PINTÁVEL

EXCELENTE ADERÊNCIA

SELANTE ACRÍLICO CHEMIACRYL

Selante Acrílico **CHEMIACRYL** é um vedante elástico de base acrílica que protege do pó e da água.

- ✓ **Fácil de aplicar**
- ✓ **Pode ser pintado**
- ✓ **Facilmente alisado e nivelado**
- ✓ **Depois de seco forma uma camada que repele a água**
- ✓ **Mantém a flexibilidade por algum tempo, mesmo depois de seco**
- ✓ **Boa resistência à água e às intempéries**

APLICAÇÕES

Recomendado para vedação de juntas interiores, juntas de construção com pouco movimento e reparações de paredes e tetos.
Vedação para todos os tipos de carpintaria e paredes interiores.
Enchimento de rachaduras em paredes, fissuras e acabamentos entre molduras de gesso, madeira, rodapés, entre outros.
Colagem de placas de poliestireno.
Ideal para reparações de fendas em betão, pedra natural, gesso, metais, madeira, tijolo, entre outros.
Indicado para juntas com movimento reduzido em aros de janelas, portas e construção em geral.

INDICAÇÕES

O produto cura por desidratação (seca por perda de água), por isso deve proteger da água até que as juntas formem uma película resistente e sólida.
Fatores como humidade elevada, baixas temperaturas e juntas demasiado espessas, podem retardar significativamente a formação de película e a secagem.
Em aplicações no exterior, o produto seco deve ser protegido da chuva torrencial e deve evitar-se o contacto permanente com a água e a humidade.
Durante o processo de secagem, a cor do selante pode variar ligeiramente.
O produto é compatível com diversos sistemas de pinturas, no entanto, recomenda-se realizar um teste prévio.
Antes de pintar, o selante deve estar completamente seco.
Não aplicar em contacto com superfícies que podem libertar betume, alcatrão ou plastificantes.

INSTRUÇÕES

Certifique-se que, a superfície onde vai ser aplicado, está seca, limpa e sem gordura ou pó.
Coloque fita adesiva em ambos os lados da superfície.
Corte a ponta do cartucho e coloque-o na pistola. Corte a ponta do aplicador e insira-a no cartucho.
Aplique o vedante. Após a aplicação, alise com água e retire as fitas.
Proteja da água por um período de 24 horas, após a aplicação.
Em 2 semanas, endurece.
O rácio da largura e profundidade da junta deve ser aproximadamente 2:1.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Densidade	1,62 ± 0,03 g/cm³
Tempo de formação de película	15 - 60 minutos (a 23 ºC; 50% H.R.)
Tempo de cura em profundidade	1- 2 mm / dia
Temperatura de aplicação	+ 5°C até + 40°C
Temperatura de armazenamento	+5°C até +25°C
pH	7-9
Volume de contração	29
Perda de Volume	18
Alongamento à rutura	≥100 %
Validade	24 meses

Estes valores podem variar devido a fatores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura é mais elevado quanto mais baixas forem a temperaturas e a humidade e quanto maior for a espessura do produto.

SAP		ml		EAN
CH14010001	Branco	310	24	5608907323519
CH14010002	Cinza	310	24	5608907323526

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.