

ENROLACABLES CON TÉRMICO plus

Carrete de cable robusto y de alta calidad para tomas de corriente tipo Schuko.

Producto con excelentes características de seguridad. Hecho para uso permanente en interiores y exteriores.

Áreas de aplicação

Para uso permanente en interiores y exteriores en obras de construcción y en el sector industrial.

Ventajas

- Carrete robusto y de alta calidad.
 - Cuerpo de plástico, con base tubular de acero.
 - Cable H05RN-F 3G1,5mm².
 - Enchufe con toma de tierra de 230 V, para tomas alemanas Schuko o francesas.
- Alta seguridad.
 - Protección contra sobrecargas.
- Para uso permanente en el exterior.
 - Clasificación de protección IP44.
 - Equipado con 4 tomas de corriente con conexión a tierra de 230 V, protegidas con persiana y contra las salpicaduras de agua.
- Fácil de transportar.
 - Empuñadura ergonómica.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SAP	CHT010101010250	CHT010101010500
Material	Plástico / acero	Plástico / acero
Potencia máxima	3000 W	3000 W
Alimentación con cable en espiral	1000 W	1000 W
Alimentación con cable desenrollado	3000 W	3000 W
Capacidad de conducción máxima	13 A	13 A
Tensión nominal	230 V	230 V
Enchufe	Schuko	Schuko
Tipo de conexión	Conexión de tierra 230 V / 13 A	Conexión de tierra 230 V / 13 A
Tomas de corriente incorporadas, con conexión a tierra	4	4
Color	Negro	Negro
Longitud del cable	25 m	50 m
Tipo de cable	H05RN-F 3G 1.5 mm ²	H05RN-F 3G 1.5 mm ²
Clase de protección	IP 44	IP 44

Nota: La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto está fuera de nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.