

ENROLADOR COM TÉRMICO plus

Bobine de cabo robusto e de alta qualidade, para tomadas tipo Schuko.

Produto com excelentes características de segurança.

Fabricado para utilização permanente no interior/exterior.

Áreas de aplicação

Para utilização permanente no interior/exterior, em locais de construção e no setor industrial.

Vantagens

- Bobine robusta e de alta qualidade.
 - Corpo de plástico, com base de aço tubular.
 - Cabo H05RN-F 3G1,5mm².
 - Ficha de ligação à terra de 230 V, para tomadas alemãs Schuko ou tomadas francesas.
- Elevada segurança.
 - Protecção contra sobrecarga.
- Para utilização permanente no exterior.
 - Classificação de protecção IP44.
 - Equipada com 4 tomadas com ligação terra de 230 V, protegidas com obturador e contra salpicos de água.
- Fácil de transportar.
 - Asa ergonómica.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SAP	CHT010101010250	CHT010101010500
Material	Plástico / aço	Plástico / aço
Potência máxima	3000 W	3000 W
Potência com cabo enrolado	1000 W	1000 W
Potência com cabo desenrolado	3000 W	3000 W
Capacidade condutora máxima	13 A	13 A
Tensão nominal	230 V	230 V
Tomada	Schuko	Schuko
Tipo de ligação	Ligação à terra 230 V / 13 A	Ligação à terra 230 V / 13 A
Tomadas incorporadas, com ligação à terra	4	4
Cor	Preto	Preto
Comprimento do cabo	25 m	50 m
Tipo de cabo	H05RN-F 3G 1.5 mm ²	H05RN-F 3G 1.5 mm ²
Classe de protecção	IP 44	IP 44

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.