

LIJADORA NEUMÁTICA ROTO-ORBITAL

Lijadora roto-orbital 150 MM.

Rendimiento duradero sin fatiga para el operario.
 Diseñada para aumentar la productividad del operario.

Funcionamiento suave.

Ideal para el lijado y la preparación de superficies en madera, metal, fibra de vidrio y materiales compuestos, y muchos otros sustratos.

Campos de aplicación.

Rectificado.
 Rectificado (normal, fino, agresivo, enmascarado, preparación).

Incluye.

Bolsa de polvo.
 Manguera de aspiración.

Características.

Carcasa de aleación de aluminio.
 Funcionamiento suave, poco ruido, baja vibración y sin fatiga de la mano después de mucho tiempo de uso.
 Dispositivo autoaspirante de recogida de polvo para evitar la inhalación y reducir la contaminación ambiental.
 Pala del rotor de baquelita de alta calidad, duradera y difícil de deformar.



Interruptor de presión



Entrada/salida de aire



Base de disco sobre velcro



Manguera de aspiración



Tornillo de ajuste de la velocidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SAP	CHT6010011215050
Diámetro del disco	150 mm
Velocidad máxima	12000 rpm
Entrada de aire	1/4 "
Conexión de aire (manguera)	3/8 "
Consumo medio de aire	79,2 Lt/Min
Potencia sugerida del compresor	2 Hp
Excéntrico	5 mm

Nota: La información técnica facilitada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una cooperación no vinculante. El uso del producto escapa a nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro objetivo es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.