

LIJADORA NEUMÁTICA ROTO-ORBITAL SOFT

Lijadora rotorbital 150 MM

Rendimiento duradero sin fatiga para el operario.
Diseñada para aumentar la productividad del operario.



Campos de aplicación

Construcción;
Fabricación de automóviles y otros;
Industria de fabricación y reparación;
Industria del molde;
Carpintería y fabricación de muebles.

Incluye

Manguera de aspiración.

Características

Lijadora neumática profesional de alta calidad
Eje excéntrico con tratamiento térmico importado de Alemania
Hoja del rotor de baquelita de alta calidad, duradera y difícil de deformar;
Cojinete industrial, alta precisión y larga vida útil;
Diseño ligero, baja vibración y bajo centro de gravedad;
Lijado perfectamente equilibrado;
Baja vibración para un acabado sin torbellinos;
Ideal para todo tipo de aplicaciones de amolado vertical, pulido de escorias de soldadura, soldadura, eliminación de óxido, rebabas y residuos del procesado de productos metálicos.



Interruptor de presión



Entrada/salida de aire



Base de disco sobre velcro



Manguera de aspiración



Tornillo de ajuste de la velocidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SAP	CHT6010021215025	CHT6010021215050
Diámetro del disco	150 mm	150 mm
Velocidad máxima	12000 rpm	12000 rpm
Entrada de aire	1/4 "	1/4 "
Conexión de aire (manguera)	3/8 "	3/8 "
Consumo medio de aire	79,2 Lt/Min	79,2 Lt/Min
Potencia sugerida del compresor	2 Hp	2 Hp
Excéntrico	2,5 mm	5 mm

Nota: La información técnica facilitada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una cooperación no vinculante. El uso del producto escapa a nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro objetivo es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.