

LIXADORA PNEUMÁTIC ROTO-ORBITAL

Lixadora Roto-Orbital 150 MM

Performance prolongada sem causar fadiga ao operador. Desenvolvida para aumentar a produtividade do operador

Operação suave

Ideal para lixagem e preparação de superfícies em madeira, metal, fibra de vidro e materiais compostos, e muitos outros substratos

Campos de aplicação

Desbaste
 Lixagem (normal, fina, agressiva, disfarce, preparação)

Inclui

Saco colector de pó
 Mangueira de aspiração

Características

Carcaça em liga de alumínio.
 Funcionamento suave, baixo ruído, baixa vibração e sem fadiga das mãos após longo tempo de utilização.
 Dispositivo colector de pó de auto aspiração para evitar a inalação e reduzir a poluição ambiental.
 Pá de rotor em baquelite de alta qualidade, durável e difícil de deformar.



Interruptor de pressão



Entrada/saída de ar



Base de disco em velcro



Mangueira de aspiração



Parafuso de ajuste de velocidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SAP	CHT6010011215050
Diâmetro do disco	150 mm
Velocidade máxima	12000 rpm
Entrada de ar	1/4 "
Ligação de ar (mangueira)	3/8 "
Consumo médio de ar	79,2 Lt/Min
Potência sugerida de compressor	2 Hp
Excêntrico	5 mm

Nota: A informação técnica fornecida, verbalmente ou por escrito, baseia-se nos nossos conhecimentos actuais e deve ser considerada como colaboração não vinculativa. A utilização do produto está fora do nosso controlo, pelo que nos eximimos de qualquer responsabilidade pela utilização indevida do produto. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado para o processo e tipo de utilização em questão. O nosso objectivo é exclusivamente garantir a qualidade dos produtos de acordo com as nossas normas.