

# LIXADORA PNEUMÁTICA ROTO-ORBITAL SOFT

## Lixadora Roto-Orbital 150 MM

Performance prolongada sem causar fadiga ao operador.  
Desenvolvida para aumentar a produtividade do operador



### Campos de aplicação

Construção  
Fabrico de automóveis e outros  
Indústrias de fabrico e reparação  
Indústria de moldes  
Trabalho da madeira e fabrico de mobiliário

### Inclui

Mangueira de aspiração

### Características

Lixadora de ar profissional de alta qualidade  
Eixo excêntrico tratado termicamente importado da Alemanha  
Lâmina do rotor em baquelite de alta qualidade, durável e difícil de deformar.  
Rolamento industrial, alta precisão e longa vida útil;  
Leve, baixa vibração, desenho de baixo centro de gravidade;  
Lixagem perfeitamente balanceada,  
Baixa vibração para acabamentos sem turbilhão;  
Ideal para todo o tipo de aplicações de lixagem vertical, polidor de escória de soldadura, soldadura, remoção de ferrugem, rebarbas e resíduos de processamento de produtos metálicos



Interruptor de pressão



Entrada/saída de ar



Base de disco em velcro



Mangueira de aspiração



Parafuso de ajuste de velocidade

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SAP	CHT6010021215025	CHT6010021215050
<b>Diâmetro do disco</b>	150 mm	150 mm
<b>Velocidade máxima</b>	12000 rpm	12000 rpm
<b>Entrada de ar</b>	1/4 "	1/4 "
<b>Ligação de ar (mangueira)</b>	3/8 "	3/8 "
<b>Consumo médio de ar</b>	79,2 Lt/Min	79,2 Lt/Min
<b>Potência sugerida de compressor</b>	2 Hp	2 Hp
<b>Excêntrico</b>	2,5 mm	5 mm

**Nota:** A informação técnica fornecida, verbalmente ou por escrito, baseia-se nos nossos conhecimentos actuais e deve ser considerada como colaboração não vinculativa. A utilização do produto está fora do nosso controlo, pelo que nos eximimos de qualquer responsabilidade pela utilização indevida do produto. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado para o processo e tipo de utilização em questão. O nosso objectivo é exclusivamente garantir a qualidade dos produtos de acordo com as nossas normas.