

# REMOVEDOR DE SELLADOR CHEMICLEAN

**CHEMICLEAN**  
**REMOVEDOR DE**  
**SELLADOR**



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**REMOVEDOR DE SELLADOR CHEMICLEAN** es un spray rápido, listo para usar a base de disolvente, para eliminar silicona y polímeros MS de la mayoría de sustratos, así como adhesivos, cintas y residuos de cola.

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Calidad profesional
- ✓ Evaporación lenta
- ✓ No agresivo con la mayoría de plásticos y lacas

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Valor
Base	Mezcla de hidrocarburos y alcoholes alifáticos y aromáticos.
Color	Claro e incoloro
Olor	Típico de solvente
Densidad relativa a 20°C	0,79 g/cm <sup>3</sup>
Presión a 20°C	5,5 barras
Volume	400ml

## APLICACIONES

Adecuado para eliminar silicona y polímeros MS en la mayoría de sustratos, así como pegatinas, cintas y restos de pegamento.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

### PREPARACIÓN

- Antes de utilizar, agitar vigorosamente el bote, que debe estar a temperatura ambiente. La temperatura óptima de uso es entre 10°C y 30°C

### APLICACIÓN

- Pulverizar el producto sobre la superficie/objeto a limpiar.
- Dejar actuar de 10 a 15 minutos.
- Si es necesario, limpie con un paño limpio.
- Dejar evaporar/secar.

## RESTRICCIONES DE USO

Debido a la gran variedad de sustratos posibles, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: riesgo de explosión bajo la acción del calor. Muy tóxico para organismos acuáticos con efectos duraderos. Provoca irritación ocular grave. Puede causar somnolencia o mareos. Mantener fuera del alcance de los niños.

Para obtener más información y consejos sobre manipulación, almacenamiento y eliminación segura de productos químicos, el usuario debe consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad del producto que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionado con la seguridad.


## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en un ambiente fresco, seco y bien ventilado, entre +10°C y +35°C, alejado de fuentes de calor y humedad.

Validez 10 años si se almacena en las condiciones recomendadas, ya que esto puede reducir la vida útil.

Después del primer uso se debe conservar en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor.

## EMBALAJE

SAP	ml		EAN
CHC030111	400	12	5604630178211

**Nota:** Esta ficha técnica anula y reemplaza otras emitidas anteriormente para el mismo producto. La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual, proporcionada de buena fe y respaldada por diversas pruebas de laboratorio. Teniendo en cuenta la diversidad de factores que pueden afectar al producto durante su uso, así como las diversastécnicas de aplicación, el usuario es responsable de confirmar y realizar sus propias pruebas y experimentos, si el producto es adecuado para el proceso y tipo de uso en cuestión. Por estos motivos, cualquier aplicación del producto se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, y CHEMITOOL- LUSAVOUGA SA no se hace responsable de posibles pérdidas o daños, directos o indirectos, resultantes de la aplicación. Todas las características, especificaciones e imágenes del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.