

SPRAY LIMPIEZA ALU/PVC CHEMICLEAN

CHEMICLEAN SPRAY LIMPIEZA ALU/PVC



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SPRAY LIMPIEZA ALU/PVC CHEMICLEAN Spray de limpieza con espuma activa de efecto muy intensivo sobre partículas de suciedad, películas de grasa, residuos de grasa y restos de oxidación superficial.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Calidad profesional
- ✓ El producto no es agresivo para la pintura.
- ✓ Se puede aplicar a superficies horizontales y verticales.
- ✓ No contiene silicio y tiene propiedades antiestáticas.
- ✓ Debido a la rápida degradación de la espuma, no quedarán "residuos de espuma" en las grietas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Valor
Base	Mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos, glicol, aditivos y agua
Color	Blanco
Olor	Glicol
Densidad relativa a 20°C	0,99 g/cm ³
Presión a 20°C	3 bar
Volume	400ml

APLICACIONES

Aconsejado para la limpieza de ventanas de aluminio, PVC, cromo, plástico, vidrio y esmalte.

MÉTODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN

- Antes de utilizar, agitar vigorosamente el bote, que debe estar a temperatura ambiente. La temperatura óptima de uso es entre 15°C y 25°C

APLICACIÓN

- Agitar bien antes de usar. Mantenga la distancia de pulverización de 20 a 30 cm y el área de pulverización a limpiar.
- Espere unos minutos y limpie con un paño seco.
- Repita el proceso si es necesario..

RESTRICCIONES DE USO

Debido a la gran variedad de sustratos posibles, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: riesgo de explosión bajo la acción del calor. Muy tóxico para organismos acuáticos con efectos duraderos. Provoca irritación ocular grave. Puede causar somnolencia o mareos. Mantener fuera del alcance de los niños.

Para obtener más información y consejos sobre manipulación, almacenamiento y eliminación segura de productos químicos, el usuario debe consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad del producto que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionado con la seguridad.


CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en un ambiente fresco, seco y bien ventilado, entre +10°C y +35°C, alejado de fuentes de calor y humedad.

Validez 10 años si se almacena en las condiciones recomendadas, ya que esto puede reducir la vida útil.

Después del primer uso se debe conservar en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor.

EMBALAJE

SAP	ml		EAN
CHC030112	400	12	5604630178228

Nota: Esta ficha técnica anula y reemplaza otras emitidas anteriormente para el mismo producto. La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual, proporcionada de buena fe y respaldada por diversas pruebas de laboratorio. Teniendo en cuenta la diversidad de factores que pueden afectar al producto durante su uso, así como las diversastécnicas de aplicación, el usuario es responsable de confirmar y realizar sus propias pruebas y experimentos, si el producto es adecuado para el proceso y tipo de uso en cuestión. Por estos motivos, cualquier aplicación del producto se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, y CHEMITOOL- LUSAVOUGA SA no se hace responsable de posibles pérdidas o daños, directos o indirectos, resultantes de la aplicación. Todas las características, especificaciones e imágenes del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.