

REMOVEDOR DE SELANTES CHEMICLEAN

CHEMICLEAN
SELANT REMOVER
REMOVEDOR DE SELANTES



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Removedor de Selantes CHEMICLEAN é um spray rápido e pronto a usar, à base de solventes, para a remoção de silicone e polímeros MS na maioria dos substratos, bem como adesivos, fitas e resíduos de cola.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Evaporação lenta
- ✓ Não agressivo para a maioria dos plásticos e lacagens
- ✓ Pulverização directa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Propriedades	Valor
Base	Mistura de hidrocarbonetos e álcoois alifáticos e aromáticos
Cor	Claro e incolor
Odor	Típico de solvente
Densidade relativa a 20°C	0,79 g/cm ³
Pressão a 20°C	5,5 bar
Quantidade	400 ml

Resultados ensaiados em laboratório.

APLICAÇÕES

Indicado para remover silicone e polímeros MS na maioria dos substratos, bem como adesivos, fitas e resíduos de cola.



MÉTODO DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO

- Antes de utilizar, agitar a lata energeticamente, que deverá estar à temperatura ambiente. A temperatura ótima de utilização situa-se entre 10°C e 30°C.

APLICAÇÃO

- Pulverizar o produto na superfície/objeto a ser limpo.
- Deixar actuar durante 10 a 15 minutos.
- Se necessário, limpe com um pano limpo
- Deixe evaporar/secar.

RESTRIÇÕES DE USO

Seguro para uso na maioria das superfícies e materiais. No entanto, as superfícies devem ser sempre testadas primeiro numa área oculta.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigens. Manter fora do alcance das crianças.

Para mais informações e conselhos sobre segurança no manuseamento, armazenamento e disposição dos produtos químicos, o utilizador deve consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança do produto que contém os dados físicos, ecológicos e toxicológicos e outros relacionados com a segurança.


CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

Armazenar num ambiente fresco, seco e bem ventilado, entre os +10°C e + 35°C, afastado de fontes de calor e humidade.

Validade 10 anos se armazenado nas condições recomendadas, pois pode reduzir o prazo.

Após o primeiro uso, deve ser conservado num local fresco e seco, longe de fontes de calor.

EMBALAGEM

SAP	ml		EAN
CHC030111	400	12	5604630178211

Nota: Esta ficha técnica anula e substitui outras anteriormente emitidas para o mesmo produto. As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual, sendo prestadas de boa fé e apoiadas por vários testes de laboratório. A utilização do produto está fora de nosso controlo, recusando toda a responsabilidade pelo uso inadequado. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (por teste na obra) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. Todas as características, especificações e imagens de produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.