

FRESAS HSS PARA ALUMÍNIO / PVC



As fresas para alumínio **CHEMITOOL**, foram desenvolvidas sobre criteriosos processos de fabrico, no sentido de fornecer ao profissional uma excelente relação de qualidade e performance na furação e fresagem em perfis de alumínio e PVC.

- ✓ Excelente relação qualidade/valor
- ✓ Aço Rápido M35 5% Co e M42 8% Co
- ✓ Totalmente retificada
- ✓ Elevada capacidade de remoção de material
- ✓ Versão curta e longa
- ✓ Resistente à quebra
- ✓ Longa vida útil da ferramenta

A fresa para alumínio HSS **CHEMITOOL** é produzida totalmente em aço rápido de qualidade **M35 5% Cobalto** e **M42 8% Cobalto**, estado preparadas para furação e retificações/fresagens especialmente em perfis de alumínio e PVC, podendo ser utilizada em ligas de metal e plásticos com espessuras até 4mm.

Nota importante, a utilização deste tipo de fresa deve respeitar as velocidades recomendadas, que se enquadram entre as 5100rpm (diâmetro de 10mm a 160m/min) até as 17000rpm (diâmetro de 3mm a 160m/min).

Embalado em blister com furação para exposição.

Material

Aço rápido M35 5% Co e M42 8% Co

Adequado para

Alumínio, PVC, plástico, metais não ferrosos

Equipamento compatível

Copiadora mecânica



SAP	Diâmetro (mm)	Comprimento Corte (mm)	Comprimento Útil (mm)	Comprimento Total (mm)	Diâmetro Encabadouro (mm)	Série	Material	Quantidade	EAN
CHA240103006001	3	12	-	60	8	Curta	HSSE-G 5% Cobalto	1	5604630117388
CHA240104006001	4	12	-	60	8	Curta	HSSE-G 5% Cobalto	1	5604630117395
CHA240105006001	5	12	-	60	8	Curta	HSSE-G 5% Cobalto	1	5604630117401
CHA240106006001	6	14	-	60	8	Curta	HSSE-G 5% Cobalto	1	5604630117418
CHA240107006001	7	14	-	60	8	Curta	HSSE-G 5% Cobalto	1	5604630117425
CHA240108008001	8	15	-	80	8	Curta	HSSE-G 5% Cobalto	1	5604630117432
CHA240110008001	10	15	-	80	10	Curta	HSSE-G 5% Cobalto	1	5604630117449
CHA240204008001	4	16	45	80	8	Longa	HSSE-G 5% Cobalto	1	5604630117456
CHA240205008001	5	16	45	80	8	Longa	HSSE-G 5% Cobalto	1	5604630117463
CHA240206009001	6	16	45	90	8	Longa	HSSE-G 5% Cobalto	1	5604630117470
CHA240208010001	8	28	68	100	8	Longa	HSSE-G 5% Cobalto	1	5604630117487

SAP	Diâmetro (mm)	Comprimento Corte (mm)	Comprimento Útil (mm)	Comprimento Total (mm)	Diâmetro Encabadouro (mm)	Série	Material	Quantidade	EAN
CHA240103006002	3	12	-	60	8	Curta	HSSE-G 8% Cobalto	1	5604630117494
CHA240104006002	4	12	-	60	8	Curta	HSSE-G 8% Cobalto	1	5604630117500
CHA240105006002	5	12	-	60	8	Curta	HSSE-G 8% Cobalto	1	5604630117517
CHA240106006002	6	14	-	60	8	Curta	HSSE-G 8% Cobalto	1	5604630117524
CHA240107006002	7	14	-	60	8	Curta	HSSE-G 8% Cobalto	1	5604630117531
CHA240108008002	8	15	-	80	8	Curta	HSSE-G 8% Cobalto	1	5604630117548
CHA240110008002	10	15	-	80	10	Curta	HSSE-G 8% Cobalto	1	5604630117555
CHA240204008002	4	16	45	80	8	Longa	HSSE-G 8% Cobalto	1	5604630148412
CHA240205008002	5	16	45	80	8	Longa	HSSE-G 8% Cobalto	1	5604630148429
CHA240206009002	6	16	45	90	8	Longa	HSSE-G 8% Cobalto	1	5604630148436
CHA240208010002	8	28	68	100	8	Longa	HSSE-G 8% Cobalto	1	5604630148443

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controle, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.