

## FLEXOMETRO FLEX PLUS

Flexometro FLEX PLUS CHEMITOOL con carcasa de ABS, revestimiento de goma resistente a caídas e impactos, sensación cómoda en la mano. Estuche compacto, diseño moderno.

Botón de parada automática, más cómodo de usar.

Resorte de alto rendimiento hace que la hoja se retraiga lentamente y con seguridad.

Con hoja fuerte, resistente a la corrosión, resistente a la humedad.

Espesor de la hoja 0,14mm, recubrimiento de nylon, 40% más gruesa que una hoja normal. Hoja con gran visibilidad incluso en lugares oscuros. Hoja con doble impresión, más cómoda y precisa.

Doble gancho magnético, ideal para mediciones verticales.

Con clip para cinturón.

- ✓ Botón de parada automática
- ✓ Muelle de alto rendimiento con retracción lenta
- ✓ Cuchilla recubierta de nylon resistente a la corrosión
- ✓ Espesor de la cuchilla 0,14 mm
- ✓ Doble impresión en la cuchilla
- ✓ Doble gancho magnético
- ✓ Clip para cinturón

## CAMPOS DE APLICACIÓN

- ✓ Industria
- ✓ Construcción

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SAP	Largo	Ancho	Espesor	Revestimiento
CHT201515001603	3 mt	16 mm	0,14 mm	Nylon
CHT201515001605	5 mt	25 mm	0,14 mm	Nylon
CHT201515001608	8 mt	25 mm	0,14 mm	Nylon



## REFERENCIAS

SAP	Descripción	EAN
CHT201515001603	FLEXOMETRO NYLON 3MT - 16MM	5604630167871
CHT201515001605	FLEXOMETRO NYLON 5MT - 25MM	5604630167888
CHT201515001608	FLEXOMETRO NYLON 8MT - 25MM	5604630167895

**Nota:** La información técnica facilitada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto escapa a nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.