



POLEA DE CADENA

Polea de cadena **CHEMITOOL**. Aparatos portátiles que combinan calidad, seguridad y rendimiento. Son ligeros y pequeños, con un manejo muy sencillo.


La suspensión y los ganchos de carga están forjados en acero de alta resistencia y disponen de pestillos de seguridad que pueden girar 360°. Los discos de freno están doblemente forrados y no contienen partículas metálicas ni materiales tóxicos.

Las cadenas de eslabones son de acero de alta resistencia y cumplen las normas nacionales e internacionales vigentes.



CAMPOS DE APLICACIÓN

- ✓ Industria y construcción



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SAP	CHT402010500000	CHT402011000000	CHT402011500000	CHT402012000000	CHT402013000000	CHT402015000000	
Capacidad (T)	0,5	1	1,5	2	3	5	
Forza (N)	350	330	348	365	360	410	
Diámetro de la cadena (mm)	5x15	6,3x19	7,1x21	8x24	7,1x21	9x27	
Dimensiones	H	260	300	345	380	435	575
	A	126	151	151	183	151	183
	B	145	159	178	205	208	264
	D	28	32	36	36	46	46

REFERENCIAS

SAP	Descripción	EAN
CHT402010500000	POLEA DE CADENA 0,5T	5604630152945
CHT402011000000	POLEA DE CADENA 1T	5604630152952
CHT402011500000	POLEA DE CADENA 1,5T	5604630152969
CHT402012000000	POLEA DE CADENA 2T	5604630152976
CHT402013000000	POLEA DE CADENA 3T	5604630152983
CHT402015000000	POLEA DE CADENA 5T	5604630152990

Nota: La información técnica facilitada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto escapa a nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.