

CARRETILLA MANUAL SIN TRACCIÓN

Carretilla manual sin tracción **CHEMITOOL** con ruedas de acero forjado montadas sobre rodamientos de bolas. Se puede ajustar a una amplia variedad de anchos de viga y perfiles utilizando las arandelas distanciadoras.


Ampliamente utilizado en fábricas, muelles, almacenes, obras de construcción, tales como la instalación de equipos, mercancías suspendidas, especialmente para el funcionamiento de la situación de falta de suministro eléctrico.



CAMPOS DE APLICACIÓN

- ✓ Industria y construcción

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SAP	CHT402030500000	CHT402031000000	CHT402032000000	CHT402033000000	CHT402035000000	CHT40203100000000	
Capacidad (T)	0,5	1	2	3	5	10	
Anchura de haz (mm)	68-126	80-146	80-168	88-168	100-170	122-203	
Dimensiones	A	208	242	280	300	316	343
	B	196	236	273	320	366	389
	C	190	211	236	295	334	460
	H	108	115	130	164	177	237
	F	3	3	3	3	3	3

REFERENCIAS

SAP	Descripción	EAN
CHT402030500000	CARRETILLA DE AJUSTE MANUAL SIN TRACCIÓN 0,5T	5604630153041
CHT402031000000	CARRETILLA DE AJUSTE MANUAL SIN TRACCIÓN 1T	5604630153058
CHT402032000000	CARRETILLA DE AJUSTE MANUAL SIN TRACCIÓN 2T	5604630153065
CHT402033000000	CARRETILLA DE AJUSTE MANUAL SIN TRACCIÓN 3T	5604630153072
CHT402035000000	CARRETILLA DE AJUSTE MANUAL SIN TRACCIÓN 5T	5604630153089
CHT4020310000000	CARRETILLA DE AJUSTE MANUAL SIN TRACCIÓN 10T	5604630153096

Nota: La información técnica facilitada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto escapa a nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.