

## CARGADOR DE BATERÍA BOOSTER

Cargador de baterías monofásico booster portátil

**CHEMITOOL** para vehículos ligeros y pesados.

Con tensión de entrada de 230V y tensión de carga de 12/24V. Protegido contra sobrecarga e inversión de polaridad.

Equipado con amperímetro y varios enchufes disponibles.

Puede utilizarse en condiciones adversas: IP23C.

- ✓ Fuente de alimentación monofásica
- ✓ Para baterías de 12 V y 24 V
- ✓ Amperímetro



## CAMPOS DE APLICACIÓN

- ✓ Talleres mecánicos
- ✓ Astilleros

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	CHU020103101400	CHU020103101600
TENSIÓN DE ENTRADA	230 V	230 V
CAPACIDAD NOMINAL DE TRABAJO CARGA	1 KW	2 KW
CAPACIDAD NOMINAL DE TRABAJO ARRANQUE	8 KW	12 KW
CORRIENTE MÁXIMA DE ARRANQUE	240 A	540 A
POSICIONES DE AJUSTE	4	6
TENSIONES DE CARGA	12 / 24 V	12 / 24 V
CORRIENTE DE CARGA	40 A	60 A
CAPACIDAD DE REFERENCIA MÁXIMA	700ah	1000 ah
CAPACIDAD DE REFERENCIA MÍNIMA	40ah	60 ah
FUSIBLE	16 A	20 A

## REFERENCIAS

SAP	Descripción	EAN
CHU020103101400	CARGADOR DE BATERIA BOOSTER 400A	5604630167970
CHU020103101600	CARGADOR DE BATERIA BOOSTER 600A	5604630167987

**Nota:** La información técnica facilitada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto escapa a nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.