

CARGADOR DE BATERÍA BOOSTER

Cargador de baterías portátil y monofásico CD-40R

CHEMITOOL para baterías de plomo y tensión 12/24V.

Protegido contra sobrecarga y polaridad inversa. Equipado con amperímetro. Utilizable en condiciones adversas: IP23C. La elevada potencia disponible permite satisfacer todos los requisitos de aplicación.



- ✓ Fuente de alimentación monofásica
- ✓ Para baterías de 12 V y 24 V
- ✓ Amperímetro

CAMPOS DE APLICACIÓN

- ✓ Talleres mecánicos
- ✓ Astilleros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	CHU020102101400
TENSIÓN DE ENTRADA	230 V
CAPACIDAD NOMINAL DE TRABAJO CARGA	0,8 KW
CAPACIDAD NOMINAL DE TRABAJO ARRANQUE	2,5 KW
CORRIENTE MÁXIMA DE ARRANQUE	140 A
POSICIONES DE AJUSTE	2
TENSIONES DE CARGA	12 / 24 V
CORRIENTE DE CARGA	25 A
CAPACIDAD DE REFERENCIA MÁXIMA	500 ah
CAPACIDAD DE REFERENCIA MÍNIMA	20 ah
FUSIBLE	13 A

REFERENCIAS

SAP	Description	EAN
CHU020102101400	CARGADOR DE BATERIA BOOSTER 25 A	5604630167963

Nota: La información técnica facilitada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto escapa a nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.