



DIFERENCIAL DE CORRENTE

Diferencial de corrente **CHEMITOOL**. Aparelhos manuais que combinam qualidade, segurança e rendimento. São leves e de dimensões reduzidas, com uma maneabilidade muito simples.


Os ganchos de suspensão e carga estão forjados em aço de alta resistência e possuem trincos de segurança, podendo rodar 360°. Os discos do travão são de dupla guarnição e não contêm partículas metálicas, nem materiais tóxicos.

As correntes de elos estão fabricadas em aço de alta resistência e em conformidade com as normas nacionais e internacionais em vigor.



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ✓ Indústria e Construção Civil



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SAP	CHT402010500000	CHT402011000000	CHT402011500000	CHT402012000000	CHT402013000000	CHT402015000000	
Capacidade (T)	0,5	1	1,5	2	3	5	
Força (N)	350	330	348	365	360	410	
Diâmetro da corrente (mm)	5x15	6,3x19	7,1x21	8x24	7,1x21	9x27	
Dimensões	H	260	300	345	380	435	575
	A	126	151	151	183	151	183
	B	145	159	178	205	208	264
	D	28	32	36	36	46	46

REFERÊNCIAS

SAP	Descrição	EAN
CHT402010500000	DIFERENCIAL DE CORRENTE 0,5T	5604630152945
CHT402011000000	DIFERENCIAL DE CORRENTE 1T	5604630152952
CHT402011500000	DIFERENCIAL DE CORRENTE 1,5T	5604630152969
CHT402012000000	DIFERENCIAL DE CORRENTE 2T	5604630152976
CHT402013000000	DIFERENCIAL DE CORRENTE 3T	5604630152983
CHT402015000000	DIFERENCIAL DE CORRENTE 5T	5604630152990

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controle, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.