



DIFERENCIAL DE ALAVANCA

Diferencial de alavanca **CHEMITOOL**. É a ferramenta com mais qualidade do seu tipo, ideal para trabalhos em espaços reduzidos, onde imperam a versatilidade e a eficácia. Está concebido para manusear cargas em elevação e arrasto.

É leve, robusta e resistente ao desgaste, além de possuir corrente de alta


resistência. A sua estrutura de aço e a caixa de engrenagens aumentam o tempo de vida útil do aparelho.

O controlo efetivo da carga está assegurado por um travão mecânico que a retém em qualquer ponto e a solta quando necessário. O seu desenho simples garante a manutenção económica, sem que sejam necessárias ferramentas especiais.



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ✓ Indústria e Construção Civil



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SAP	CHT402020750000	CHT402021500000	CHT402023000000	CHT402026000000
Capacidade (T)	0,75	1,5	3	6
Força (N)	147	177	373	392
Dimensões (mm)	A	148	163	191
	B	128	148	181
	C	295	335	405
	D	256	368	368
	G	27	34	43

REFERÊNCIAS

SAP	Descrição	EAN
CHT402020750000	DIFERENCIAL DE ALAVANCA 0,75T	5604630153003
CHT402021500000	DIFERENCIAL DE ALAVANCA 1,5T	5604630153010
CHT402023000000	DIFERENCIAL DE ALAVANCA 3T	5604630153027
CHT402026000000	DIFERENCIAL DE ALAVANCA 6T	5604630153034

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controle, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.