

CARRO MANUAL SEM TRACÇÃO

Carro manual sem tracção **CHEMITOOL** com rodas de aço forjado montadas sobre os rolamentos de esferas. Mediante as anilhas de separação, é ajustável a uma grande variedade de larguras e perfis de viga.


Amplamente utilizado em fábricas, docas, armazém, estaleiros de construção, tais como a instalação de equipamento, mercadorias suspensas, especialmente para o funcionamento da situação de não fornecimento de energia.



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ✓ Indústria e Construção Civil

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



SAP	CHT402030500000	CHT402031000000	CHT402032000000	CHT402033000000	CHT402035000000	CHT40203100000000	
Capacidade (T)	0,5	1	2	3	5	10	
Largura da viga (mm)	68-126	80-146	80-168	88-168	100-170	122-203	
Dimensões	A	208	242	280	300	316	343
	B	196	236	273	320	366	389
	C	190	211	236	295	334	460
	H	108	115	130	164	177	237
	F	3	3	3	3	3	3

REFERÊNCIAS

SAP	Descrição	EAN
CHT402030500000	CARRO DE AJUSTE MANUAL SEM TRACÇÃO 0,5T	5604630153041
CHT402031000000	CARRO DE AJUSTE MANUAL SEM TRACÇÃO 1T	5604630153058
CHT402032000000	CARRO DE AJUSTE MANUAL SEM TRACÇÃO 2T	5604630153065
CHT402033000000	CARRO DE AJUSTE MANUAL SEM TRACÇÃO 3T	5604630153072
CHT402035000000	CARRO DE AJUSTE MANUAL SEM TRACÇÃO 5T	5604630153089
CHT4020310000000	CARRO DE AJUSTE MANUAL SEM TRACÇÃO 10T	5604630153096

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controle, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.