

## CARREGADOR DE BATERIA BOOSTER

Carregador de Bateria CD-40R **CHEMITOOL** portátil e monofásico para bateria de chumbo e tensão 12/24V. Protegido contra sobrecarga e inversão de polaridade. Equipado com amperímetro. Possibilidade de uso em condições adversas: IP23C. A alta potência disponível significa que todos os requisitos de aplicação podem ser cumpridos.



- ✓ Alimentação monofásica
- ✓ Para baterias 12V e 24V
- ✓ Amperímetro

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ✓ Oficinas automóvel
- ✓ Estaleiros

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Característica	CHU020102101400
VOLTAGEM DE ENTRADA	230 V
CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO CARGA	0,8 KW
CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO ARRANQUE	2,5 KW
CORRENTE MÁXIMA DE ARRANQUE	140 A
POSIÇÕES DE AJUSTE	2
TENSÕES DE CARGA	12 / 24 V
CORRENTE DE CARGA	25 A
CAPACIDADE MÁXIMA DE REFERÊNCIA	500 ah
CAPACIDADE MÍNIMA DE REFERÊNCIA	20 ah
FUSÍVEL	13 A

## REFERÊNCIAS

SAP	Descrição	EAN
CHU020102101400	CARREGADOR DE BATERIA BOOSTER 25 A	5604630167963

**Nota:** As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controle, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.