

CARTUCHO DE GAS

Cartucho de gas metálico no recargable de 190 g (tipo 200) con limitador de fugas interno.



- ✓ Universal
- ✓ Tipo 200 GBS
- ✓ No recargable
- ✓ Gas butano

NORMAS APLICABLES

- ✓ EN 417:2012
- ✓ ADR2023
- ✓ CLP1272:2008

CAMPOS DE APLICACIÓN

- ✓ Cocinas para camping
- ✓ Lámparas de gas
- ✓ Antorchas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de gás	Butano
Capacidad	190gr / 400ml
Presión máxima de trabajo a 50°C	6,0 bar
Presión de ensayo	15,0 bar
Temperatura máxima / mínima de trabajo	0°C - +50°C

DIMENSIONES

Altura	90,50mm ± 0,5mm
Anchura	82,00mm ± 0,5mm
Espesor del revestimiento	0,27mm ± 0,2mm
Espesor de la base cóncava	0,40mm ± 0,01mm
Altura de la copa de base cóncava	17,50mm ± 0,5mm
Fondo de junta de metal	4,00mm ± 1,0mm
Diámetro externo inferior	90,00mm
Diámetro interno inferior	86,60mm ± 0,4mm

MATERIALES

Cuerpo metálico	Hojalata electrolítica TS245, templado T53 BA
Fondo metálico	Hojalata electrolítica TH415, templada T61 CA
Limitador de fugas interno	Polietileno, LL6101XR SABIC® LLDPR M200024
Compuesto sellante	DAREX® OP 649F
Gas Butano	Densidad en la fase líquida a 15°C – 583,3kg/m ³

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Gas extremadamente inflamable. Proteger de la luz solar directa. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Este cartucho puede utilizarse con cualquier aparato de butano de presión directa que cumpla la norma EN 521. Este cartucho cumple la norma EN417. Siga las instrucciones de uso suministradas con el aparato. Sustitución de un cartucho: realice esta operación en un lugar bien ventilado y sin fuentes de ignición. Cierre la válvula del aparato. Asegúrese de que el cartucho esté vacío (agite para comprobar el contenido de líquido). Desenrosque completamente la unidad superior. Retire el cartucho del aparato. Sustituya la junta de conexión si está dañada o se ha perdido. Inserte el nuevo cartucho en su soporte y enrosque completamente la unidad superior en el aparato. No perforar ni incinerar, incluso después de su uso. Guárdelo en un lugar fresco y seco. Deséchelo en un lugar seguro. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Incendio por fuga de gas: no apagar a menos que la fuga pueda detenerse de forma segura. En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición. Almacenar en un lugar bien ventilado.

- Cartucho de gas butano metálico perforado no recargable 190g (ILL) - tipo 200.

REFERENCIAS

SAP	Descripción	EAN
CHG00104000002	CARTUCHO DE GAS BUTANO DE 190 G CON VÁLVULA DE SEGURIDAD	5604630208505

Nota: La información técnica facilitada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto escapa a nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro único propósito es garantizar la calidad del producto de acuerdo con nuestras normas.