

CARTUCHO DE GÁS

Cartucho de gás metálico não recarregável de 190 g (tipo 200) com limitador de fugas interno.



- ✓ Universal
- ✓ Tipo 200 GBS
- ✓ Não recarregável
- ✓ Gás butano

NORMAS APLICÁVEIS

- ✓ EN 417:2012
- ✓ ADR2023
- ✓ CLP1272:2008

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ✓ Fogões de campismo
- ✓ Lanternas de gás
- ✓ Maçaricos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de gás	Butano
Capacidade	190gr / 400ml
Pressão Máxima de Trabalho a 50°C	6,0 bar
Pressão de Teste	15,0 bar
Temperatura Máxima / Mínima de trabalho	0°C - +50°C

DIMENSÕES

Altura	90,50mm ± 0,5mm
Largura	82,00mm ± 0,5mm
Espessura do invólucro	0,27mm ± 0,2mm
Espessura da base côncava	0,40mm ± 0,01mm
Altura do copo da base côncava	17,50mm ± 0,5mm
Fundo da junta de metal	4,00mm ± 1,0mm
Diâmetro externo inferior	90,00mm
Diâmetro interno inferior	86,60mm ± 0,4mm

MATERIAIS

Corpo metálico	Folha de flandres eletrolítica TS245, têmpera T53 BA
Fundo metálico	Folha de flandres eletrolítica TH415, têmpera T61 CA
Limitador de fugas interno	Polietileno, LL6101XR SABIC® LLDPR M200024
Composto de vedação	DAREX® OP 649F
Gas Butano	Densidade na fase líquida a 15°C – 583,3kg/m³

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controle, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Gás extremamente inflamável. Proteger da luz solar direta. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Este cartucho pode ser utilizado com qualquer aparelho de pressão direta de butano em conformidade com a norma EN 521. Este cartucho está em conformidade com a norma EN417. Respeitar as instruções de utilização fornecidas com o aparelho. Substituição de um cartucho : efetuar esta operação num local bem ventilado e sem fontes de ignição. Fechar a válvula do aparelho. Assegurar-se de que o cartucho está vazio (agitar para verificar o conteúdo líquido). Desaparafusar completamente a unidade superior. Retirar o cartucho do aparelho. Substituir o vedante de ligação se estiver danificado ou perdido. Introduzir o novo cartucho no seu suporte e aparafusar completamente a unidade superior do aparelho. Não perfurar / furar ou incinerar, mesmo após a utilização. Guardar num local fresco e seco. Deitar fora num local seguro. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado do calor, de superfícies quentes, de faíscas, de chamas abertas e de outras fontes de ignição. Não fumar. Incêndio com fuga de gás: não apagar a menos que a fuga possa ser estancada em segurança. Em caso de fuga, eliminar todas as fontes de ignição. Armazenar num local bem ventilado.

- Cartucho de gás butano metálico perfurável não recarregável 190g (ILL) - tipo 200.

REFERÊNCIAS

SAP	Descrição	EAN
CHG00104000002	CARTUCHO DE GÁS BUTANO 190G COM VÁLVULA DE SEGURANÇA	5604630208505

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.