

IDENTIFICACIÓN:	CH0402X
EDICIÓN:	OUT 2024
VERSIÓN:	1

ESPAÑOL | ESPAÑOL | SPANISH

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al Anexo III del Reglamento (UE) no 305/2011

No DOP\_CH0402X\_CH021\_2024\_10

1. Código de identificación única del producto tipo:

**SEAL&BOND PU PU 40-600ml CHEMIPOL**

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

**Número do lote: véase el apartado sobre envasado**

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

**Sellador para uso no estructural en juntas de edificios para exteriores y de acuerdo con la norma europea EN 15651-1 (F EXT-INT CC).**

**Sellador para pasos peatonales interiores y exteriores (apto para su uso en climas fríos) de acuerdo con la norma europea EN 15651-4 (PW EXT INT CC).**

4. Nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

**CHEMITOOL®**  
**Avenida Europa, 373**  
**3800-533 Cacia – Portugal**

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del mandatario cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

**No aplica**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

**Sistema 3**

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

**El organismo notificado nº 1292, realizó los ensayos de tipo y emitió el informe de ensayo e Organismo Notificado (para teste de reação ao fogo) nº 370**

IDENTIFICACIÓN:	CH0402X
EDICIÓN:	OUT 2024
VERSIÓN:	1

ESPANHOL | ESPAÑOL | SPANISH

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al Anexo III del Reglamento (UE) no 305/2011

No DOP\_CH0402X\_CH021\_2024\_10

### 8. Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES DECLARADA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Reacción al fuego:	Clase E	-
Perda de volumen	≤ 10%	EN 15651-1-4
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Propiedades de tração após imersão na água	NF	
Propiedades de tracción	>0,4	
Propiedades de tracción para selladores no estructurales utilizados en climas fríos.	>0,6	
Propiedades de tracción en mantenimiento extensión	NF	EN 15651-1-4
Propiedades de tracción en mantenimiento extensión-clima frío	NF	EN 15651-4
Adhesión/Cohesión a temperaturas variables	NF	EN 15651-1-4
Propiedades de tração após imersão em água salgada	NF	EN 15651-4
Resistencia al desgarro	NF	EN 15651-4
Durabilidad	Aprovado	EN 15651-1-4

Clase: 25HM

Sustrato: Argamassa /Vidro (Elementos de Fachada)

Sustrato: Argamassa (Passeios Pedestres)

NF: Nenhuma falha

### 9. Declaración:

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante.

Firmado en nombre del fabricante por:

Nuno Miranda  
Diretor da QualidadeRaquel Elias  
Gestora de Produto

Aveiro (Portugal), 01.10.2024