

IDENTIFICAÇÃO:	CH0402X
EDIÇÃO:	OUT 2024
VERSÃO:	1

PORTUGUÊS | PORTUGUÉS | PORTUGUESE

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

De acordo com Anexo III do Regulamento Europeu (UE) nº 305/2011

Nº DOP\_CH0402X\_2024\_10

1. Código de identificação único do produto tipo:

**SEAL&BOND PU 40-600ml CHEMIPOL**

2. Tipo, lote ou número da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do artigo 11º, 4º parágrafo:

**Número do lote: ver embalagem do produto**

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

**Selante para uso não estrutural em juntas em edifícios para elementos de fachada para exterior e interior (apto para utilização em climas frios): EN 15651-1 : F EXT-INT CC****Selante para passeios pedonais para aplicação interior e exterior (apto para utilização em climas frios): EN 15651-4: PW EXT INT CC**

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, conforme estabelecido nos termos do artigo 11º, 5º parágrafo:

**CHEMITOOL®**  
**Avenida Europa, 373**  
**3800-533 Cacia – Portugal**

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os atos especificados no artigo 12º, 2º parágrafo:

**Não aplicável**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

**Sistema 3**

7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

**Organismo notificado nº 1292, realizou os ensaios de tipo e emitiu o relatório de ensaio e Organismo Notificado (para teste de reação ao fogo) nº 370**

IDENTIFICAÇÃO:	CH0402X
EDIÇÃO:	OUT 2024
VERSÃO:	1

PORTUGUÊS | PORTUGUÉS | PORTUGUESE

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

De acordo com Anexo III do Regulamento Europeu (UE) nº 305/2011

Nº DOP\_CH0402X\_2024\_10

## 8. Desempenho declarado

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO DECLARADO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS
Reação ao fogo:	Classe E	-
Perda de volume	≤ 10%	EN 15651-1-4
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Propriedades de tração após imersão na água	NF	
Propriedades de tracção	>0,4	
Propriedades de tração para selantes não estruturais utilizados em climas frios	>0,6	
Propriedades de tracção em extensão mantida	NF	
Propriedades de tracção em extensão mantida - Clima frio	NF	EN 15651-4
Adesão/Coesão a temperaturas variáveis	NF	EN 15651-1-4
Propriedades de tração após imersão em água salgada	NF	EN 15651-4
Resistência à rutura	NF	EN 15651-4
Durabilidade	Aprovado	EN 15651-1-4

Classe: 25 HM

Substrato: Argamassa /Vidro (Elementos de Fachada)

Substrato: Argamassa (Passeios Pedestres)

NF: Nenhuma falha

## 9. Declaração:

O produto acima identificado está de acordo com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nuno Miranda  
Diretor da QualidadeRaquel Elias  
Gestora de Produto

Aveiro (Portugal), 01.10.2024