

## CARREGADOR DE BATERIA 12-24V

Carregador de bateria **CHEMITOOL**, concebido para oferecer uma experiência de carregamento superior, combinando tecnologia avançada com facilidade de utilização.



- ✓ Adequado para baterias STD, AGM, GEL, LFP
- ✓ Pinças para baterias de automóveis

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ✓ Oficinas automóvel e de motociclos
- ✓ Utilização particular

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Voltagem de entrada           | 220-240V / 50-60Hz  |
| Potência                      | 270W                |
| Corrente de entrada           | 10Amp               |
| Voltagem de carga             | 12V / 24V           |
| Corrente nominal de saída 12V | 4Amp / 15Amp        |
| Corrente nominal de saída 24V | 4Amp / 8Amp         |
| Corrente de saída             | 4/8/15/100Amp       |
| Tipos de carga                | 6 modos, automático |
| Amplitude das baterias        | 3-300Ah             |

## REFERÊNCIAS

| SAP             | Descrição   | EAN           |
|-----------------|---|---------------|
| CHU020104151224 | CARREGADOR BATERIA GEL AUTOMATICO<br>15AMP 12/24V 4-300AH | 5604630208536 |

**Nota:** As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controle, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.