

IDENTIFICACIÓN:	CH0231T
EDICIÓN:	NOV 2024
VERSIÓN:	2

ESPAÑOL | ESPAÑOL | SPANISH

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al Anexo III del Reglamento (UE) no 305/2011

No DOP_ CH0231T

1. Código de identificación única del producto tipo:

CHEMISIL NEUTRAL ULTIMATE AYT

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Número do lote: véase el apartado sobre envasado

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Sellador para uso no estructural en juntas de edificios para exteriores y interior de acuerdo con la norma europea EN 15651-1 :2022 Tipo F EXT-INT 25 LM**Sellador para aplicación de vidrio: EN 15651-2:2012 Tipo G Clase 25 LM**

4. Nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

CHEMITOOL®
Avenida Europa, 373
3800-533 Cacia – Portugal

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del mandatario cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

No aplica

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

Organismo notificado N° 0074 - GINGER CEBTP, realizó las pruebas de determinación del tipo de producto, en base al tipo de prueba en el sistema 3 y emitió el informe de prueba.**Organismo Notificado N° 1234 - EFACTIS, realizó los ensayos de determinación de clase en cuanto a la reacción al fuego, en el sistema 3 y emitió el informe de ensayo.**

IDENTIFICACIÓN:	CH0231T
EDICIÓN:	NOV 2024
VERSIÓN:	2

ESPAÑOL | ESPAÑOL | SPANISH

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al Anexo III del Reglamento (UE) no 305/2011

No DOP_ CH0231T

8. Prestaciones declaradas:

EN 15651-1: Tipo F EXT-INT

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES DECLARADAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Reacción al fuego (clasificación según EN 13501-1:2007) Clase E EN 15651-1 :2012	Clase E	EN 15651-1 :2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y la salud	NPD	
Estanqueidad al agua y al aire		
Pérdida de volumen ((EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Resistencia al flujo (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Propiedades de tracción • en extensión mantenido después de la inmersión en agua (según EN ISO 10590)	Aprobado	
Recuperación elástica (según EN ISO 7389)	≥70 até 100%	
Durabilidad	Aprobado	

Acondicionamiento: Método A

Sustrato: Fachada: Aluminio Anodizado + Hormigón M2

EN 15651-2: Tipo G

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES DECLARADAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Reacción al fuego (clasificación según EN 13501-1:2007) Clase E EN 15651-1 :2012	Clase E	EN 15651-2 :2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y la salud	NPD	
Estanqueidad al agua y al aire		
Pérdida de volumen ((EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Resistencia al flujo (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Propiedades de adherencia-cohesión tras exposición al calor, agua y luz artificial (según EN ISO 11431)	Aprobado	
Recuperación elástica (según EN ISO 7389)	≥70 até 100%	
Durabilidad	Aprobado	

Acondicionamiento: Método A

Sustrato: Acristalamiento: Vidrio

IDENTIFICACIÓN:	CH0231T
EDICIÓN:	NOV 2024
VERSIÓN:	2

ESPAÑOL | ESPAÑOL | SPANISH

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al Anexo III del Reglamento (UE) no 305/2011

No DOP_ CH0231T

9. Declaración:

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante.

Firmado en nombre del fabricante por:

Nuno Miranda
Diretor da QualidadeRaquel Elias
Gestora de Produto

Aveiro (Portugal), 01.11.2024