

IDENTIFICAÇÃO:	CH0231T
EDIÇÃO:	NOV 2024
VERSÃO:	2

PORTUGUÊS | PORTUGUÉS | PORTUGUESE

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

De acordo com Anexo III do Regulamento Europeu (UE) nº 305/2011

Nº DOP\_ CH0231T

1. Código de identificação único do produto tipo:

**CHEMISIL NEUTRAL ULTIMATE AYT**

2. Tipo, lote ou número da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do artigo 11º, 4º parágrafo:

**Número do lote: ver embalagem do produto**

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

**Selante para uso não estrutural em juntas em edifícios para elementos de fachada para exterior e interior: EN 15651-1 : 2012 Type F EXT-INT Class 25 LM****Selante para aplicação em vidro: EN 15651-2:2012 Type G Class 25 LM**

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, conforme estabelecido nos termos do artigo 11º, 5º parágrafo:

**CHEMITOOL®**  
**Avenida Europa, 373**  
**3800-533 Cacia – Portugal**

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os atos especificados no artigo 12º, 2º parágrafo:

**Não aplicável**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

**Sistema 3**

7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

**Organismo notificado nº 0074 - GINGER CEBTP, realizou os ensaios de determinação tipo de produto, com base no tipo teste no sistema 3 e emitiu o relatório de ensaio.****Organismo notificado nº 1234 - EFFECTIS, realizou os ensaios de determinação da classe quanto à reação ao fogo, no sistema 3 e emitiu o relatório de ensaio.**

IDENTIFICAÇÃO:	CH0231T
EDIÇÃO:	NOV 2024
VERSÃO:	2

PORTUGUÊS | PORTUGUÉS | PORTUGUESE

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

De acordo com Anexo III do Regulamento Europeu (UE) nº 305/2011

Nº DOP\_ CH0231T

## 8. Desempenho declarado

**EN 15651-1: Tipo F EXT-INT**

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO DECLARADO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS
Reação ao fogo (classificação de acordo com EN 13501-1:2007)	Classe E	EN 15651-1 :2012
Liberação de produtos químicos perigosos ao meio ambiente e à saúde	NPD	
Estanquidade à água e ao ar		
Perda de volume (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Resistência ao fluxo (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Propriedades de tração • em extensão mantida após imersão em água (de acordo com EN ISO 10590)	Aprovado	
Recuperação elástica (conforme EN ISO 7389)	≥70 até 100%	
Durabilidade	Aprovado	

Condicionamento: Método A

Substrato: Fachada: Alumínio Anodizado + Concreto M2

**EN 15651-2: Tipo G**

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO DECLARADO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS
Reação ao fogo (classificação de acordo com EN 13501-1:2007)	Classe E	EN 15651-2 :2012
Liberação de produtos químicos perigosos ao meio ambiente e à saúde	NPD	
Estanquidade à água e ao ar		
Perda de volume (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Resistência ao fluxo (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Propriedades de adesão-coesão após exposição ao calor, água e luz artificial (conforme EN ISO 11431)	Aprovado	
Recuperação elástica (conforme EN ISO 7389)	≥70 até 100%	
Durabilidade	Aprovado	

Condicionamento: Método A

Substrato: Vidraça: Vidro

IDENTIFICAÇÃO:	CH0231T
EDIÇÃO:	NOV 2024
VERSÃO:	2

PORTUGUÊS | PORTUGUÉS | PORTUGUESE

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

De acordo com Anexo III do Regulamento Europeu (UE) n.º 305/2011

N.º DOP\_ CH0231T

## 9. Declaração:

O produto acima identificado está de acordo com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nuno Miranda  
Diretor da QualidadeRaquel Elias  
Gestora de Produto

Aveiro (Portugal), 01.11.2024