ASPIRADOR INDUSTRIAL CYCLONE

Aspirador industrial CYCLONE **CHEMITOOL** con un innovador sistema de limpieza que mantiene el rendimiento al limpiar el polvo en zonas de construcción.

- ✓ **Aspirador de sólidos y líquidos**
- ✓ **Función soplador**
- ✓ **Sistema automático de limpieza del filtro**
- ✓ **Motor eficiente y silencioso**
- ✓ **Triple sistema de filtración: bolsa de tela clase M + separador CYCLONE + filtro HEPA clase M**
- ✓ **Enchufe para conectar herramientas eléctricas**
- ✓ **Sistema Syncro para conectar herramientas neumáticas**
- ✓ **Luz de aviso de atasco o depósito lleno**
- ✓ **Sensor de control de aspiración de líquidos**

CAMPOS DE APLICACIÓN

- ✓ **Construcción en general:**
  - ✓ **Carpintería**
  - ✓ **Yeso acartonado**
  - ✓ **Limpieza de fin de obra**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	1600W
Capacidad del depósito	40Lt
Voltaje	220-240V / 50-60Hz
Índice de protección	IPX4
Caudal máximo	40Lt/S
Capacidad de succión	22KPA
Longitud de la manguera	5mt
Diámetro de la manguera	38mm

SISTEMA DE TRIPLE FILTRACIÓN

Garantiza un funcionamiento continuo y estable de la máquina, reduciendo la frecuencia de limpieza y ampliando los ciclos de trabajo.

FILTRO CLASE M

Para todo tipo de polvo de madera y polvo de compuestos de reparación, masillas y barnices, yeso, cemento, hormigón, cemento para baldosas y pinturas como pinturas de látex y pinturas al aceite y materiales acuosos como arena y guijarros. **POLVO PELIGROSO CON VALORES DE NIVEL LÍMITE: > 0,1MG/M3**

SINCRONIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Cuando la herramienta eléctrica externa está conectada a la aspiradora, puede controlarse arrancándola y parándola para conseguir la función síncrona.

SINCRONIZACIÓN DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Un lado del sensor está conectado al compresor de aire y el otro a la herramienta neumática. Cuando la herramienta neumática externa está en marcha, el flujo de aire pasa a través del sensor para dar una señal de arranque a la máquina, realizando la conexión entre la herramienta neumática y la aspiradora.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera de plástico
Φ38mmx5m

Tubo metálico (2x)
Φ38mm

Filtro HEPA lavable
Clase M

Bolsa de tejido lavable
Clase M

Cepillos sólidos y líquidos
Φ38mm

Boquilla de ranura
Φ38mm

Cepillo redondo
Φ38mm

Adaptador para
herramientas

REFERENCIAS

SAP	Descripción	EAN
CHT10070411640WD0	ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS CYCLONE CLASE M 1X1600W - 40LT	5604630213769

Nota: La información técnica facilitada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto escapa a nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro único propósito es garantizar la calidad del producto de acuerdo con nuestras normas.