



EN 388:2016



4.2.4.4.X



LUVA TIPO AMERICANO CROUTE REFORÇADA

Luva tipo Americano para uso geral fabricada em pele croute de vaca e lona no punho com revestimento interior em algodão. Reforçada no polegar, indicador e palma da mão para maior resistência ao desgaste e maior proteção. Recomendado para uso na construção civil, indústria metalúrgica e de madeiras. Transporte e manuseio de materiais.

- ✓ **Pele croute de vaca**
- ✓ **Forro de algodão**
- ✓ **Manguito em lona**
- ✓ **Reforço na palma, polegar e indicador**
- ✓ **Elástico no dorso**
- ✓ **Excelente resistência à abrasão, rasgo e perfuração**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material	PELE CROUTE DE BOVINO, LONA E ALGODÃO
Cor	Cru, cinza e azul
Tamanho	10
Embalagem	1/10/120
Usos	Construção civil, indústria metalúrgica, indústria da madeira, manipulação de chapa, siderurgia naval, logística, transporte e manuseamento de materiais, agricultura e jardinagem.

SAP	TAMANHO	EAN
CHS02140110	10/XL	5604630021234

CUIDADOS, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

AVISOS!

As luvas são adequadas apenas para trabalhos onde os riscos para os pulsos do usuário foram avaliados e considerados insignificantes. A proteção contra riscos ou perigos que não são mencionados neste documento não é garantida. Estes níveis de desempenho são obtidos a partir dos testes efetuados de acordo com as condições definidas pelas normas aplicáveis. A proteção contra riscos ou perigos que não são mencionados neste documento não é garantida. As condições reais não podem ser simuladas, portanto, cabe ao usuário decidir se as luvas são adequadas para a aplicação pretendida ou não. O fabricante não se responsabiliza pelo uso impróprio do produto.

Não devem ser usadas luvas quando há risco de emaranhamento por partes móveis de máquinas ou peças em movimento. Estas luvas não são indicadas para uso ou exposição a produtos químicos. Antes da sua utilização, as luvas devem ser inspecionadas visualmente para detetar qualquer defeito ou imperfeições. Em caso de deterioração, as luvas devem ser substituídas (abrasão, corte, rasgamento, ...). Não é requerida qualquer proteção contra as chamas. Estas luvas não devem estar em contacto com chamas. Os níveis de desempenho mencionados são válidos apenas para luvas novas, não lavadas, nem regeneradas. Os níveis de desempenho contra riscos mecânicos só são válidos para a palma das luvas.

ARMAZENAMENTO: Manter na sua embalagem original, em condições normais de temperatura e humidade e em locais limpos, cobertos e arejados.

LIMPEZA: Estas luvas não são laváveis. Podem ser limpas com um pano macio e húmido.

EPI SUJEITO A ENVELHECIMENTO: O desempenho do produto não é afetado pelo envelhecimento quando armazenado em condições adequadas de humidade, temperatura, limpeza, ventilação e luz.

Declaração EU de conformidade disponível em: www.chemitool.com

Normas aplicáveis: EN ISO 21420:2020 "Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio" - Destreza: 4 | EN 388:2016+A1:2018 "riscos mecânicos"

RISCOS MECÂNICOS: EN 388:2016 + A1:2018		NÍVEIS DE DESEMPENHO	
 4.2.4.4.X	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	4	(de 1 a 4)
	RESISTÊNCIA AO CORTE LÂMINA	2	(de 1 a 5)
	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO	4	(de 1 a 4)
	RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO	4	(de 1 a 4)
	RESISTÊNCIA AO CORTE método (EN ISO 13997)	X	(de A a F)
	PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO	X	
"X" indica que a luva não foi submetida ao teste ou o método de teste parece não ser adequado para o desenho ou material da luva. O "0" indica que a luva se encontra abaixo do nível mínimo de desempenho para o perigo individual.			

Estas luvas são um equipamento de proteção pessoal pertencente à categoria II. Cumprem os requisitos do Regulamento EPI 2016/425: segurança, conforto, solidez, EN ISO 21420:2020 "Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio" e EN 388:2016+A1:2018 "Riscos mecânicos".

EPI sujeito a um exame de tipo UE realizado por:
Bureau Veritas (2004)
Services Germany GmbH
Wilhelm-hennemann-Strasse 8
19061 Schwerin