



ASPIRADOR INDUSTRIAL CYCLONE

Aspirador Industrial CYCLONE **CHEMITOOL** com inovador sistema de limpeza que mantém o desempenho durante a limpeza de pó em áreas de construção.

- ✓ Aspirador sólidos e Líquidos
- ✓ Função soprador
- ✓ Sistema automático de limpeza do filtro
- ✓ Motor eficiente e silencioso
- ✓ Sistema de filtragem triplo: saco de tecido classe M + separador CYCLONE + filtro HEPA classe M
- ✓ Tomada para ligação de ferramentas eléctricas
- ✓ Sistema syncro para ligação de ferramentas pneumáticas
- ✓ Indicador luminoso de alerta para entupimento ou depósito cheio
- ✓ Sensor de monitorização de aspiração de líquidos

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ✓ Construção em geral:
 - ✓ Carpintaria
 - ✓ Gesso cartonado
 - ✓ Limpeza de fins de obra

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Potência | 1600W |
| Capacidade do tanque | 40Lt |
| Voltagem | 220-240V / 50-60Hz |
| Índice de proteção | IPX4 |
| Caudal máximo | 40Lt/S |
| Capacidade de sucção | 22KPA |
| Comprimento da mangueira | 5mt |
| Diâmetro da mangueira | 38mm |

SISTEMA TRÍPLA FILTRAGEM

Assegura o funcionamento contínuo e estável da máquina, reduzindo a frequência de limpeza e prolongando os ciclos de trabalho.

FILTRO CLASSE M

Para todas as poeiras de madeira e poeiras provenientes de compostos de reparação, massas de enchimento e vernizes, gesso, cimento, betão, cimento para azulejos e tintas, tais como tintas de látex e tintas à base de óleo e materiais aquosos, tais como areia e seixos. **POEIRAS PERIGOSAS COM VALORES DE NÍVEL LIMITE: > 0,1MG/M3**

SÍNCRONIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉCTRICAS

Quando a ferramenta eléctrica externa está ligada ao aspirador, este pode ser controlado através do arranque e paragem da mesma para alcançar a função síncrona.

SÍNCRONIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

Um lado do sensor está ligado ao compressor de ar e o outro lado está ligado à ferramenta pneumática. Quando a ferramenta pneumática externa está a funcionar, o fluxo de ar passa através do sensor para dar um sinal de arranque à máquina, realizando a ligação entre a ferramenta pneumática e o aspirador.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



Mangueira de plástico
Φ38mmx5m



Tubo de metal (2x)
Φ38mm



Filtro HEPA lavável
Classe M



Saco de tecido lavável
Classe M



Escova sólidos e líquidos
Φ38mm



Bocal para fendas
Φ38mm



Escova redonda
Φ38mm



Adaptador para
ferramentas

REFERÊNCIAS

| SAP | Descrição | EAN |
|-------------------|---|---------------|
| CHT10070411640WD0 | ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS CYCLONE CLASSE M 1X1600W - 40LT | 5604630213769 |

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.