



CAT II

EN 388:2016



4.1.3.3.X



GUANTE PIEL SERRAJE DE VACUNO

Guante de uso general, fabricado en serraje vacuno natural.

Dorso y puño elásticos con tira de refuerzo. Recomendado para construcción civil, industria metalúrgica, logística, transporte y manipulación de materiales, agricultura y jardinería.

- ✓ **Serraje vacuno**
- ✓ **Elástico en la espalda**
- ✓ **Buena resistencia**
- ✓ **Flexibilidad y destreza**
- ✓ **Buen tacto y transpirabilidad**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PIEL SERRAJE DE VACUNO
Color	gris
Talla	7/8/9/10/11
Embalaje	1/12/120
Usos	Construcción, industria metalmecánica, logística, transporte y manipulación de materiales, agricultura y jardinería.

SAP	SIZE	EAN
CHS02060307	7/S	5604630021401
CHS02060308	8/M	5604630021395
CHS02060309	9/L	5604630021388
CHS02060310	10/XL	5604630021371
CHS02060311	11/XXL	5604630021364

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

¡LÍMITE DE PROTECCIÓN!

Los guantes son adecuados únicamente para trabajos en los que se han evaluado los riesgos para las muñecas del usuario y se han considerado insignificantes. No se garantiza la protección contra riesgos o peligros no mencionados en este documento. Estos niveles de rendimiento se obtienen a partir de pruebas realizadas según las condiciones definidas por las normas aplicables. No se garantiza la protección contra los riesgos o peligros no mencionados en este documento. Las condiciones reales no pueden simularse; por lo tanto, corresponde al usuario decidir si los guantes son adecuados para la aplicación prevista o no. El fabricante no se hace responsable del uso inadecuado del producto. Los guantes no deben utilizarse cuando exista riesgo de enredarse con partes móviles de máquinas o piezas en movimiento. Estos guantes no son adecuados para el uso o la exposición a productos químicos. Antes de su uso, los guantes deben ser inspeccionados visualmente para detectar cualquier defecto o imperfección. En caso de deterioro, los guantes deben ser sustituidos (abrasión, corte, desgarró, ...). No se requiere protección contra las llamas. Estos guantes no deben estar en contacto con las llamas. Los niveles de rendimiento mencionados sólo son válidos para guantes nuevos, no lavados y no regenerados. Los niveles de rendimiento contra los riesgos mecánicos sólo son válidos para la palma del guante.

ALMACENAMIENTO: Conservar en su embalaje original en condiciones normales de temperatura y humedad y en un lugar limpio, cubierto y ventilado.

LIMPIEZA: Estos guantes no son lavables. Pueden limpiarse con un paño suave y húmedo.

EPI SUJETO A ENVEJECIMIENTO: El rendimiento del producto no se ve afectado por el envejecimiento cuando se almacena en condiciones adecuadas de humedad, temperatura, limpieza, ventilación y luz.

Declaración de conformidad UE disponible en: www.chemitool.com

Normas aplicables: EN ISO 21420:2020 "Guantes de protección - Requisitos generales y métodos de ensayo" - Destreza: 4 | EN 388:2016+A1:2018 "Riesgos mecánicos"

RIESGOS MECÁNICOS: EN 388:2016 + A1:2018		NIVELES DE RENDIMIENTO	
EN 388:2016  4.1.3.3.X	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	4	(de 1 a 4)
	RESISTENCIA AL CORTE DE LA HOJA	1	(de 1 a 5)
	RESISTENCIA AL DESGARRO	3	(de 1 a 4)
	RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN	3	(de 1 a 4)
	MÉTODO DE RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997)	X	(de A a F)
	PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS	X	
"X" indica que el guante no ha sido sometido a la prueba o que el método de prueba no parece ser adecuado para el diseño o el material del guante. "0" indica que el guante está por debajo del nivel mínimo de rendimiento para el peligro individual.			

Estos guantes son un equipo de protección individual perteneciente a la categoría II. Cumplen los requisitos del Reglamento 2016/425 sobre EPI: seguridad, comodidad, resistencia, EN ISO 21420:2020 "Guantes de protección - Requisitos generales y métodos de ensayo" y EN 388:2016+A1:2018 "Riesgos mecánicos".

EPI sujetos a un examen UE de tipo realizado por :
Bureau Veritas (2004)
Services Germany GmbH
Wilhelm-hennemann-Strasse 8
19061 Schwerin