

CASCO ABS CON AJUSTE AUTOMÁTICO



CE III CAT

EN 397: 2012+A1:2012
EN 50365:2002


- ✓ **Casquete ABS**
- ✓ **Ajuste automatico**
- ✓ **Protección eléctrica**
- ✓ **4 puntos de anclaje**
- ✓ **Ranura Universal de 30 mm**
- ✓ **Incorpora banda antisudor**

Ideal para trabajos a tiempo completo en lugares con riesgo de caída de objetos y descargas eléctricas de hasta 1000 V CA (corriente alterna) o 1500 V CC (corriente continua), ofreciendo una protección perfecta y duradera. La carcasa está fabricada en ABS inyectado de alta calidad con estabilización ultravioleta. Ranura universal de 30 mm. Dispone de una cinta para la cabeza cubierta en la parte delantera con una banda textil que absorbe el sudor, una cinta para la nuca ajustada con una rueda dentada bloqueable para adaptarse a diferentes tamaños de cabeza, correas textiles y un soporte acolchado transpirable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material de la carcasa	inyección de ABS
Material del arnés	polietileno moldeado por inyección
Tipo de ajuste	rueda
Peso	0,338 kg
Temperatura de trabajo	-10°C/+ 50°C
Protección eléctrica	1000V en CA ou 1500V en CC
Embalaje	1/36
Certificación	CE EN 397: 2012+A1:2012, EN 50365:2002 Organismo de control N° 0161

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Siga estas recomendaciones para garantizar que su EPI mantiene su calidad y prolonga su durabilidad:

Antes del primer uso, el casco debe inspeccionarse para detectar posibles defectos que puedan afectar a la seguridad del usuario;

La vida útil de los cascos debe consultarse en la Ficha Técnica de cada equipo, ya que varía según el proveedor. La vida útil teórica de este casco es de 10 años a partir de la fecha de fabricación (ver la fecha en la visera del casco). La vida útil real del equipo dependerá de la intensidad, la frecuencia, el entorno, la competencia del usuario, así como de cómo se mantenga y almacene, etc. Es preferible asignar un casco a un único usuario para que conozca su historial. En cualquier caso, si el casco ha sufrido un impacto importante o presenta fallos o grietas, debe sustituirse inmediatamente.

Antes del primer uso y cuando no se utilice, este equipo debe guardarse en su embalaje original o, en su defecto, en una bolsa. El casco debe almacenarse en un lugar seco, alejado de fuentes de calor, sustancias químicas y abrasivas y de la luz solar directa. Las condiciones de almacenamiento son importantes para preservar su capacidad protectora. Se recomienda mantener la temperatura de almacenamiento en torno a $20 \pm 15^{\circ}\text{C}$.

Para la limpieza, mantenimiento o desinfección, utilice únicamente sustancias que no dañen el casco ni perjudiquen al usuario. Se puede utilizar un detergente neutro y agua tibia tanto para la calota como para el arnés. No deben utilizarse productos abrasivos ni disolventes para la limpieza.

INSTRUCCIONES DE USO

Colóquese el casco de protección en la cabeza de modo que el arnés rodee el cráneo y la banda de sudor quede sobre la frente. Para un uso eficaz, ajuste la correa de la nuca de modo que el casco de seguridad quede bien ajustado. La altura puede ajustarse en tres posiciones diferentes para su uso. En ningún caso debe modificarse el casco de protección para colocar accesorios no recomendados por el fabricante. No se recomienda utilizar cascos aislantes en situaciones de riesgo que puedan reducir parcialmente sus propiedades aislantes. Este casco no debe utilizarse en circunstancias que puedan reducir parcialmente sus propiedades aislantes. Si el casco está sucio o contaminado (aceite, pintura, alquitrán, etc.), especialmente en el exterior, debe limpiarse a fondo, siguiendo las instrucciones de limpieza y desinfección.

REFERENCIAS

SAP	Descripción	EAN
CHS0401010200	CASCO DE PROTECCIÓN BLANCO ABS 4P REG. AJUSTE AUTOMÁTICO	5604630141109
CHS0401010201	CASCO DE PROTECCIÓN AMARILLO ABS 4P REG. AJUSTE AUTOMÁTICO	5604630141123
CHS0401010202	CASCO DE PROTECCIÓN AZUL ABS 4P REG. AJUSTE AUTOMÁTICO	5604630141093
CHS0401010203	CASCO DE PROTECCIÓN VERDE ABS 4P REG. AJUSTE AUTOMÁTICO	5604630141147
CHS0401010204	CASCO DE PROTECCIÓN NARANJA ABS 4P REG. AJUSTE AUTOMÁTICO	5604630141130
CHS0401010205	CASCO DE PROTECCIÓN ROJO ABS 4P REG. AJUSTE AUTOMÁTICO	5604630141116

Nota: La información técnica facilitada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto escapa a nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.