



CASCO HDPE CON AJUSTE AUTOMÁTICO

Ideal para trabajar a jornada completa en lugares susceptibles de caídas de objetos y descargas eléctricas hasta una tensión de 1000 V CA (corriente alterna) o 1500 V CC (corriente continua), ofreciendo una protección perfecta y duradera. Casco fabricado en polietileno de alta densidad moldeado por inyección. Su superficie es lisa y presenta dos nervaduras paralelas en su eje longitudinal y una nervadura maciza de sección triangular, que confieren al casco una mayor rigidez. En el interior, hay seis soportes para arneses.



CE III CAT EN 50365:2002 EN 397: 2012+A1:2012



- ✓ Casquete HDPE
- ✓ Arnés Polietileno
- ✓ Ajuste automatico
- ✓ Protección eléctrica
- ✓ 6 puntos de anclaje
- ✓ Ranura Universal de 30 mm
- ✓ Incorpora banda antisudor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material de la carcasa	inyección de polietileno de alta densidad
Material del arnés	polietileno moldeado por inyección
Tipo de ajuste	rueda
Peso	0,322 kg
Temperatura de trabajo	-20°C/+ 50°C
Protección eléctrica	Hasta 1000V en AC y 1500V en DC (BT)
Embalaje	1/60
Certificación	CE EN 397: 2012+A1:2012, EN 50365:2002, Organismo de control N° 0161

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Siga estas recomendaciones para garantizar que su EPI mantiene su calidad y prolonga su durabilidad:

Antes del primer uso, el casco debe inspeccionarse para detectar posibles defectos que puedan afectar a la seguridad del usuario;

La fecha de caducidad de los cascos debe consultarse en la Ficha Técnica de cada equipo, ya que varía según el proveedor. La vida útil teórica de este casco es de 10 años a partir de la fecha de fabricación (ver fecha en la visera del casco). La vida útil real del equipo dependerá de la intensidad, la frecuencia, el entorno, la competencia del usuario, así como de cómo se mantenga y almacene, etc. Es preferible asignar un casco a un único usuario para que conozca su historial. En cualquier caso, si el casco ha sufrido un impacto importante o está defectuoso o agrietado, debe sustituirse inmediatamente;

Antes del primer uso y cuando no se utilice, este equipo debe guardarse en su embalaje original o, en su defecto, en una bolsa. El casco debe guardarse en un lugar seco, alejado de fuentes de calor, sustancias químicas y abrasivas y de la luz solar directa. Las condiciones de almacenamiento son importantes para preservar su capacidad protectora. Se recomienda mantener la temperatura de almacenamiento en torno a $20 \pm 15^{\circ}\text{C}$;

Para la limpieza, mantenimiento o desinfección, utilice únicamente sustancias que no dañen el casco ni perjudiquen al usuario. Puede utilizarse un detergente neutro y agua tibia tanto para la calota como para el arnés. No deben utilizarse productos abrasivos ni disolventes para la limpieza.

INSTRUCCIONES DE USO

Para obtener el nivel de protección adecuado, este casco debe adaptarse al tamaño de la cabeza del usuario o ajustarse correctamente. Debe colocarse en la cabeza de forma que la correa de sujeción rodee el perímetro del cráneo y la banda anti sudor se sitúe en la frente. Para que sea eficaz, el cierre debe ajustarse de modo que el casco quede correctamente sujeto a la cabeza del usuario. La altura de uso puede ajustarse en tres posiciones diferentes. El casco no debe adaptarse de ninguna manera para colocar accesorios no recomendados por el fabricante. No se recomienda el uso de cascos aislantes en situaciones en las que sus propiedades aislantes puedan verse parcialmente reducidas. Este casco no debe utilizarse en circunstancias en las que exista el riesgo de que sus propiedades aislantes puedan reducirse parcialmente. Si la calota se ensucia o contamina (aceite, pintura, alquitrán, etc.), especialmente en la superficie exterior, debe limpiarse a fondo siguiendo las instrucciones de desinfección y limpieza.

REFERENCIAS

SAP	Descripción	EAN
CHS0401010400	CAPACETE PROTEÇÃO HDPE 6P BLANCO AJUSTE AUTOMÁTICO	5604630141239
CHS0401010401	CAPACETE PROTEÇÃO HDPE 6P AMARILLO AJUSTE AUTOMÁTICO	5604630141284
CHS0401010402	CAPACETE PROTEÇÃO HDPE 6P AZUL AJUSTE AUTOMÁTICO	5604630141154
CHS0401010403	CAPACETE PROTEÇÃO HDPE 6P VERDE AJUSTE AUTOMÁTICO	5604630141253
CHS0401010404	CAPACETE PROTEÇÃO HDPE 6P NARANJA AJUSTE AUTOMÁTICO	5604630141260
CHS0401010405	CAPACETE PROTEÇÃO HDPE 6P ROJO AJUSTE AUTOMÁTICO	5604630141246
CHS0401010406	CAPACETE PROTEÇÃO HDPE 6P GRIS AJUSTE AUTOMÁTICO	5604630141277

Nota: La información técnica facilitada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto escapa a nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.