

CAPACETE ABS COM RODA DE APERTO AUTOMÁTICO



EN 397: 2012+A1:2012
EN 50365:2002



Ideal para trabalhar a tempo inteiro em locais com risco de queda de objetos e descargas elétricas até 1000 V em CA (corrente alternada) ou 1500 V em CC (corrente contínua), oferecendo uma proteção perfeita e duradoura. O casco é fabricado em ABS injetado de alta qualidade com estabilização ultravioleta. Ranhura universal de 30 mm. Possui uma faixa para a cabeça coberta à frente com uma banda têxtil que absorve o suor, uma faixa para a nuca ajustada com uma roda dentada bloqueável para se adaptar a diferentes tamanhos de cabeça, correias têxteis e um suporte almofadado respirável.

Temperaturas variáveis: -10° C / + 50° C

- ✓ Casco em ABS
- ✓ Ajuste por roda
- ✓ Proteção elétrica
- ✓ 4 pontos de ancoragem
- ✓ Ranhura Universal de 30 mm
- ✓ Incorpora faixa de transpiração

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material casco	injeção de ABS
Material arnês	injeção de polietileno
Tipo de ajuste	roda
Peso	0,338 kg
Temperatura de trabalho	-10°C/+ 50°C
Proteção elétrica	1000V em CA ou 1500V em CC
Embalagem	1/36
Certificação	CE EN 397: 2012+A1:2012, EN 50365:2002 Organismo de controlo N° 0161

CUIDADOS DE MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

Siga as seguintes recomendações para o que o seu EPI mantenha a qualidade e para **prolongar a sua durabilidade**:

Antes da primeira utilização, o capacete deve ser alvo de inspeção, de modo a detetar possíveis defeitos que possam afetar a segurança do utilizador;

A validade dos capacetes deve ser verificada na Ficha Técnica de cada equipamento, pois esta varia consoante o fornecedor. A vida útil teórica deste capacete é de 10 anos a partir da data de fabrico (ver a data na pala do capacete). A vida útil real do equipamento dependerá da intensidade, da frequência, do ambiente, da competência do utilizador, bem como da forma como é mantido e armazenado, etc. É preferível atribuir um capacete a um único utilizador, para que este conheça o seu historial. Em qualquer caso, se o capacete tiver sofrido um impacto significativo ou se apresentar falhas ou fissuras, deve ser imediatamente substituído.

Antes da primeira utilização e quando não estiver a ser utilizado, este equipamento deve ser mantido na sua embalagem original ou, na falta desta, num saco. O capacete deve ser guardado num local seco, afastado de fontes de calor, substâncias químicas e abrasivas, bem como da luz solar direta. As condições de armazenamento são importantes para preservar a sua capacidade de proteção. Recomenda-se que as temperaturas de armazenamento sejam mantidas em torno de $20 \pm 15^{\circ}\text{C}$.

Para a limpeza, manutenção ou desinfeção, utilizar apenas substâncias que não danifiquem o capacete nem prejudiquem o seu utilizador. Pode ser utilizado um detergente neutro e água morna tanto para o casco como para o arnês. Não devem ser utilizados produtos abrasivos ou solventes para a limpeza.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Posicionar o capacete de segurança na cabeça de modo a que o arnês fique à volta do crânio e a faixa de transpiração fique na testa. Para uma utilização eficaz, ajustar a correia do pescoço de modo a que o capacete de segurança fique bem ajustado. A altura pode ser ajustada em três posições diferentes para utilização. O capacete de segurança não pode ser modificado em nenhuma circunstância para fixar acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante. Não se recomenda a utilização de capacetes isolantes em situações de risco que possam reduzir parcialmente as suas propriedades isolantes. Este capacete não deve ser utilizado em circunstâncias que possam reduzir parcialmente as suas propriedades de isolamento. Se o capacete estiver sujo ou contaminado (óleo, tinta, alcatrão, etc.), especialmente no exterior, deve ser limpo cuidadosamente, seguindo as instruções de limpeza e desinfeção.

REFERÊNCIAS

SAP	Descrição	EAN
CHS0401010200	CAPACETE PROTEÇÃO BRANCO ABS 4P REG. RODA DENTADA	5604630141109
CHS0401010201	CAPACETE PROTEÇÃO AMARELO ABS 4P REG. RODA DENTADA	5604630141123
CHS0401010202	CAPACETE PROTEÇÃO AZUL ABS 4P REG. RODA DENTADA	5604630141093
CHS0401010203	CAPACETE PROTEÇÃO VERDE ABS 4P REG. RODA DENTADA	5604630141147
CHS0401010204	CAPACETE PROTEÇÃO LARANJA ABS 4P REG. RODA DENTADA	5604630141130
CHS0401010205	CAPACETE PROTEÇÃO VERMELHO ABS 4P REG. RODA DENTADA	5604630141116

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.