



CAPACETE HDPE COM RODA DE APERTO AUTOMÁTICO

Ideal para trabalhar a tempo inteiro em locais com risco de queda de objetos e descargas elétricas até 1000 V em CA (corrente alternada) ou 1500 V em CC (corrente contínua), oferecendo uma proteção perfeita e duradoura. Capacete fabricado em polietileno de alta densidade por injeção. A sua superfície é lisa e apresenta duas nervuras paralelas no seu eixo longitudinal e uma nervura sólida de secção triangular, que conferem uma maior rigidez ao casco. No interior, existem seis suportes de arnês.



CE III CAT EN 50365:2002 EN 397: 2012+A1:2012



- ✓ Casco em HDPE
- ✓ Ajuste por roda
- ✓ Proteção elétrica
- ✓ 6 pontos de ancoragem
- ✓ Ranhura Universal de 30 mm
- ✓ Incorpora faixa de transpiração

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material casco	injeção de polietileno de alta densidade
Material arnês	injeção de polietileno
Tipo de ajuste	roda
Peso	0,330 kg
Temperatura de trabalho	-20°C/+ 50°C
Proteção elétrica	1000V em CA ou 1500V em CC
Embalagem	1/60
Certificação	CE EN 397: 2012+A1:2012, EN 50365:2002 Organismo de controlo N° 0161

CUIDADOS DE MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

Siga as seguintes recomendações para o que o seu EPI mantenha a qualidade e para **prolongar a sua durabilidade**:

Antes da primeira utilização, o capacete deve ser alvo de inspeção, de modo a detetar possíveis defeitos que possam afetar a segurança do utilizador;

A validade dos capacetes deve ser verificada na Ficha Técnica de cada equipamento, pois esta varia consoante o fornecedor. A vida útil teórica deste capacete é de 10 anos a partir da data de fabrico (ver a data na pala do capacete). A vida útil real do equipamento dependerá da intensidade, da frequência, do ambiente, da competência do utilizador, bem como da forma como é mantido e armazenado, etc. É preferível atribuir um capacete a um único utilizador, para que este conheça o seu historial. Em qualquer caso, se o capacete tiver sofrido um impacto significativo ou se apresentar falhas ou fissuras, deve ser imediatamente substituído.

Antes da primeira utilização e quando não estiver a ser utilizado, este equipamento deve ser mantido na sua embalagem original ou, na falta desta, num saco. O capacete deve ser guardado num local seco, afastado de fontes de calor, substâncias químicas e abrasivas, bem como da luz solar direta. As condições de armazenamento são importantes para preservar a sua capacidade de proteção. Recomenda-se que as temperaturas de armazenamento sejam mantidas em torno de $20 \pm 15^{\circ}\text{C}$;

Para a limpeza, manutenção ou desinfecção, utilizar apenas substâncias que não danifiquem o capacete nem prejudiquem o seu utilizador. Pode ser utilizado um detergente neutro e água morna tanto para o casco como para o arnês. Não devem ser utilizados produtos abrasivos ou solventes para a limpeza.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Para obter o nível de proteção adequado, este capacete deve ser corresponder ao tamanho da cabeça do utilizador ou estar bem ajustado. Deve ser colocado na cabeça de forma que a fita de fixação rodeie o perímetro do crânio e a banda anti suor esteja posicionada na testa. Para ser eficaz, o aperto cerra-nuca deve ser ajustado de forma que o capacete permaneça corretamente seguro à cabeça do utilizador. A altura de utilização pode ser ajustada em três posições diferentes. O capacete não deve ser adaptado de forma alguma com o intuito de fixar acessórios não recomendados pelo fabricante. Não se recomenda a utilização de capacetes isolantes em situações nas quais exista de as suas propriedades isolantes poderem ser parcialmente reduzidas. Este capacete não deve ser utilizado em circunstâncias em que haja o risco de as suas propriedades isolantes poderem ser parcialmente reduzidas. Se o casco ficar sujo ou contaminado (óleo, tinta, alcatrão, etc.), especialmente na superfície exterior, deve ser cuidadosamente limpo de acordo com as instruções de desinfecção e limpeza.

REFERÊNCIAS

SAP	Descrição	EAN
CHS0401010400	CAPACETE PROTEÇÃO HDPE 6P BRANCO REG. RODA DENTADA	5604630141239
CHS0401010401	CAPACETE PROTEÇÃO HDPE 6P AMARELO REG. RODA DENTADA	5604630141284
CHS0401010402	CAPACETE PROTEÇÃO HDPE 6P AZUL REG. RODA DENTADA	5604630141154
CHS0401010403	CAPACETE PROTEÇÃO HDPE 6P VERDE REG. RODA DENTADA	5604630141253
CHS0401010404	CAPACETE PROTEÇÃO HDPE 6P LARANJA REG. RODA DENTADA	5604630141260
CHS0401010405	CAPACETE PROTEÇÃO HDPE 6P VERMELHO REG. RODA DENTADA	5604630141246
CHS0401010406	CAPACETE PROTEÇÃO HDPE 6P CINZENTO REG. RODA DENTADA	5604630141277

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.