

GAFAS LENTES POLICARBONATO AHUMADO



Gafas lentes policarbonato ahumado **CHEMITOOL** ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía y frente a la radiación solar (ámbito laboral). De esta forma la gafa es capaz de resistir el impacto pequeños proyectiles, tales como virutas de madera, metálicas y plásticas, trozos de tallos y ramas que se desprenden al utilizar maquinaria de jardinería, etc. La velocidad de los proyectiles debe ser inferior a 45 m/s. Su especial diseño limita mínimamente el ángulo de visión lateral y gracias a su neutralidad óptica y a su extremada ligereza permite un uso prolongado sin producir molestias al usuario.

- ✓ **Material policarbonato**
- ✓ **Color ahumado**
- ✓ **Talla única**
- ✓ **Norma EN 166**
- ✓ **Norma EN 172**

El frente está conformado por el propio ocular fabricado en policarbonato gris. Posee puente de ancho fijo y plaquetas de apoyo nasal conformadas como un resalte del ocular. Las patillas son de tipo espátula, fabricadas también en policarbonato gris.

La gafa posee un único ocular de tipo panorámico fabricado en policarbonato gris. Su espesor nominal varía entre 1,9 y 2,6 mm.

CE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición	Policarbonato
Protección contra el sol	5
Grado de Protección	4,1
Clase óptica	2
Protección contra el riesgo	F
Packaging	1

SAP	COLOR	EAN
CHS06030104	Ahumado	5604630141376

Nota: La información técnica facilitada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto está fuera de nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.