

ÓCULOS POLICARBONATO FUMADO UV



Óculos polycarbonato fumado UV **CHEMITOOL** foi concebida para oferecer uma proteção eficaz contra o risco de impacto de partículas de alta velocidade e baixa energia. Desta forma, o óculo é capaz de resistir ao impacto de pequenos projéteis, tais como madeira, aparas de metal e plástico, pedaços de caules e ramos que saem quando se utilizam máquinas de jardinagem, etc. A velocidade dos projéteis deve ser inferior a 45 m/s. O seu desenho especial limita ao mínimo o ângulo de visão lateral e, graças à sua neutralidade ótica e à sua extrema leveza, permite uma utilização prolongada sem causar desconforto ao utilizador.

- ✓ **Material Policarbonato**
- ✓ **Tamanho único**
- ✓ **Cor Fumado**
- ✓ **Norma EN 166**
- ✓ **Norma EN 172**

A frente é constituída pela ocular feita de policarbonato cinzento. Tem uma ponte de largura fixa e almofadas de nariz com a forma de uma almofada de nariz da ocular. Os templos são do tipo espátula, também feitos de policarbonato cinzento.

Possui uma única ocular do tipo panorâmico feita de policarbonato cinzento. A sua espessura nominal varia entre 1,9 e 2,6 mm.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Policarbonato
Proteção contra ao sol	5
Grau de Proteção	4,1
Classe ótica	1
Proteção contra o impacto das partículas	F
Packaging	1

SAP	COR	EAN
CHS06030104	Fumado	5604630141376

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.