

NÍVEL MAGNÉTICO PRO



Nivel magnético **CHEMITOOL** Pro, fabricado en aluminio de alta calidad.

Equipado con 3 burbujas: plomada, nivel y 45°. Dispone de topes laterales antichoque, base magnética y precisión de nivelación de 0,5mm/m.

También dispone de un sistema de visualización vertical (TOP VIEW).

- ✓ Ángulo de visión convertible
- ✓ Marco de aluminio de alta calidad
- ✓ Esferas muy transparentes
- ✓ Cómmodas asas
- ✓ Topes laterales antichoque
- ✓ Base rectificada
- ✓ Base magnética
- ✓ Precisión de 0,5 mm
- ✓ 3 burbujas

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- ✓ Industria
- ✓ Construcción civil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SAP	Longitud	Número de burbujas	Espesor del perfil	Precisión	Magnético
CHT501011000450	450mm	3	1,45mm	0,5mm	Oui
CHT501011000600	600mm	3	1,45mm	0,5mm	Oui
CHT501011000800	800mm	3	1,45mm	0,5mm	Oui
CHT501011001000	1000mm	3	1,45mm	0,5mm	Oui
CHT501011001200	1200mm	3	1,45mm	0,5mm	Oui

REFERENCIAS

SAP	Descripción	EAN
CHT501011000450	NIVEL ALUMINIO ANTI-CHOQUE MAGNÉTICO PRO 3B 450MM/18"	5604630212373
CHT501011000600	NIVEL ALUMINIO ANTI-CHOQUE MAGNÉTICO PRO 3B 600MM/24"	5604630212380
CHT501011000800	NIVEL ALUMINIO ANTI-CHOQUE MAGNÉTICO PRO 3B 800MM/32"	5604630212397
CHT501011001000	NIVEL ALUMINIO ANTI-CHOQUE MAGNÉTICO PRO 3B 1000M/40"	5604630212403
CHT501011001200	NIVEL ALUMINIO ANTI-CHOQUE MAGNÉTICO PRO 3B 1200M/48"	5604630212410

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como un consejo no vinculante. El uso del producto escapa a nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad en caso de uso inadecuado. Es responsabilidad del cliente verificar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro objetivo es únicamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.